

Vido S2 VS-Modelle

Preisliste 1-2024

2-ROHR-AUSFÜHRUNGEN – FÜR DIE OBERFLÄCHENMONTAGE											
Modell	Bauhöhe	Bautiefe	Baulänge	Gebläse- geschwindig- keit	Heizleistung (W)		Kühlleistung (W)		Produkt- variante	Artikelnummer	Preis
					45/40/20 °C	75/65/20 °C	7/12/27 °C				
							Insgesamt	Sensibel			
Nennabmessungen (mm)											
VS 7-2P	579	131	735	Min.	370	810	430	290	AUTO	FHJA0580742A3310	1167,64
				Med.	690	1510	730	510	AUTO REMOTE	FHJA0580742A3330	1112,27
				Max.	1020	2210	910	710	0-10 V	FHJA0580742A3340	1056,89
VS 9-2P	579	131	935	Min.	820	1850	750	590	AUTO	FHJA0580942A3310	1236,87
				Med.	1530	3280	1360	1040	AUTO REMOTE	FHJA0580942A3330	1181,49
				Max.	2210	4710	2120	1540	0-10 V	FHJA0580942A3340	1126,11
VS 11-2P	579	131	1135	Min.	1200	2680	1150	830	AUTO	FHJA0581142A3310	1361,58
				Med.	2160	4790	2080	1510	AUTO REMOTE	FHJA0581142A3330	1306,20
				Max.	3020	6620	2810	2110	0-10 V	FHJA0581142A3340	1250,72
VS 13-2P	579	131	1335	Min.	1470	3290	1320	1020	AUTO	FHJA0581342A3310	1527,84
				Med.	2590	5810	2390	1840	AUTO REMOTE	FHJA0581342A3330	1472,34
				Max.	3810	8420	3300	2650	0-10 V	FHJA0581342A3340	1416,95
VS 15-2P	579	131	1535	Min.	1940	3340	1410	1070	AUTO	FHJA0581542A3310	1659,42
				Med.	2820	6330	2570	1980	AUTO REMOTE	FHJA0581542A3330	1603,92
				Max.	4320	9540	3710	2900	0-10 V	FHJA0581542A3340	1548,54

Die Standard VS 2-Rohr-Variante „AUTO“ enthält ein werkseitig montiertes Steuergerät am Gebläsekonvektor. Die VS 2-Rohr-Variante „AUTO REMOTE“ wird ohne Steuergerät geliefert, diese kann als Zubehör separat bestellt werden. Für den Einsatz mit GLT-Systemen oder einem kompatiblen Thermostat (als Zubehör erhältlich) ist die 0-10 V-Variante zu wählen. Alle VS 2-Rohr-Varianten sind mit einem automatischem, elektrischem 2-Wege-Ventil-Set mit 3/4" Eurokonusanschlüssen in 2-Rohr-Ausführung ausgestattet. Das Gehäuse ist in der Farbe RAL 9003 ausgeführt.

Für den Fall der Rohrleitungen vom Boden, ist für den hydraulischen Anschluss eine Hahn-Verlängerung (81 mm) als Zubehör erhältlich.

4-ROHR-AUSFÜHRUNGEN – FÜR DIE OBERFLÄCHENMONTAGE											
Modell	Bauhöhe	Bautiefe	Baulänge	Gebläse- geschwindig- keit	Heizleistung (W)		Kühlleistung (W)		Produkt- variante	Artikelnummer	Preis
					45/40/20 °C	75/65/20 °C	7/12/27 °C				
							Insgesamt	Sensibel			
Nennabmessungen (mm)											
VS 7-4P	639	131	735	Min.	170	380	310	230	AUTO	FHJA0640744A3310	1492,02
				Med.	240	620	610	450	AUTO REMOTE	FHJA0640744A3330	1466,50
				Max.	290	710	720	560	0-10 V	FHJA0640744A3340	1358,03
VS 9-4P	639	131	935	Min.	350	810	630	460	AUTO	FHJA0640944A3310	1600,37
				Med.	520	1240	1130	840	AUTO REMOTE	FHJA0640944A3330	1574,85
				Max.	610	1440	1480	1150	0-10 V	FHJA0640944A3340	1466,50
VS 11-4P	639	131	1135	Min.	520	1280	790	610	AUTO	FHJA0641144A3310	1746,94
				Med.	700	1740	1520	1110	AUTO REMOTE	FHJA0641144A3330	1721,55
				Max.	820	2040	2060	1540	0-10 V	FHJA0641144A3340	1613,08
VS 13-4P	639	131	1335	Min.	590	1760	980	810	AUTO	FHJA0641344A3310	1931,84
				Med.	860	2540	1790	1410	AUTO REMOTE	FHJA0641344A3330	1906,44
				Max.	1000	2900	2500	1970	0-10 V	FHJA0641344A3340	1797,97
VS 15-4P	639	131	1535	Min.	630	1870	1210	930	AUTO	FHJA0641544A3310	2033,91
				Med.	1150	2730	2180	1680	AUTO REMOTE	FHJA0641544A3330	2008,39
				Max.	1390	3280	3000	2310	0-10 V	FHJA0641544A3340	1900,04

Die Standard VS 4-Rohr-Variante „AUTO“ enthält ein werkseitig montiertes Steuergerät am Gebläsekonvektor. Die VS 4-Rohr-Variante „AUTO REMOTE“ wird ohne Steuergerät geliefert, diese kann als Zubehör separat bestellt werden. Für den Einsatz mit GLT-Systemen oder einem kompatiblen Thermostat (als Zubehör erhältlich) ist die 0-10 V-Variante zu wählen. Alle VS 4-Rohr-Varianten sind mit einem automatischem, elektrischem 2-Wege-Ventil-Set mit 3/4" Eurokonusanschlüssen in 4-Rohr-Ausführung ausgestattet. Das Gehäuse ist in der Farbe RAL 9003 ausgeführt.

Für den Fall der Rohrleitungen vom Boden, ist für den hydraulischen Anschluss eine Hahn-Verlängerung (81 mm) als Zubehör erhältlich.

Vido S2 VSI-Modelle

Preisliste 1-2024

Rabattgruppe NHJ000

2-ROHR-AUSFÜHRUNGEN – FÜR DIE EINBAUMONTAGE

Modell	Bauhöhe	Bautiefe	Baulänge	Gebläse- geschwindig- keit	Heizleistung (W)		Kühlleistung (W)		Produkt- variante	Artikelnummer	Preis
					45/40/20 °C	75/65/20 °C	7/12/27 °C				
	Nennabmessungen (mm)				Insgesamt	Sensibel					
VSI 7-2P	576	126	525	Min.	370	810	430	290	AUTO REMOTE	FHJB0580742A3330	911,47
				Med.	690	1510	730	510	0-10 V	FHJB0580742A3340	855,97
	Frontabdeckung 754 x 772			Max.	1020	2210	910	710			
VSI 9-2P	576	126	725	Min.	820	1850	750	590	AUTO REMOTE	FHJB0580942A3330	980,69
				Med.	1530	3280	1360	1040	0-10 V	FHJB0580942A3340	925,30
	Frontabdeckung 754 x 972			Max.	2210	4710	2120	1540			
VSI 11-2P	576	126	925	Min.	1200	2680	1150	830	AUTO REMOTE	FHJB0581142A3330	1070,74
				Med.	2160	4790	2080	1510	0-10 V	FHJB0581142A3340	1015,24
	Frontabdeckung 754 x 1172			Max.	3020	6620	2810	2110			
VSI 13-2P	576	126	1125	Min.	1470	3290	1320	1020	AUTO REMOTE	FHJB0581342A3330	1181,49
				Med.	2590	5810	2390	1840	0-10 V	FHJB0581342A3340	1126,11
	Frontabdeckung 754 x 1372			Max.	3810	8420	3300	2650			
VSI 15-2P	576	126	1325	Min.	1940	3340	1410	1070	AUTO REMOTE	FHJB0581542A3330	1257,68
				Med.	2820	6330	2570	1980	0-10 V	FHJB0581542A3340	1202,31
	Frontabdeckung 754 x 1572			Max.	4320	9540	3710	2900			

Alle VSI 2-Rohr-Varianten enthalten eine werkseitig installierte PCB-Steuerplatine, ein automatisches, elektrisches 2-Wege-Ventil-Set mit 3/4" Eurokonusanschlüssen in 2-Rohr-Ausführung. Als Optionen sind eine wandmontierte Fernbedienung (weiß oder schwarz) für die AUTO REMOTE-Variante, ein Metallschutzgehäuse, eine Abdeckung (RAL 9003) und Luftkanalzubehör erhältlich. Die wandmontierte Fernbedienung bei der AUTO REMOTE-Variante wird über ein RS485-Datenkabel (nicht im Lieferumfang) mit der Platine im Gebläsekonvektor verbunden.

Für den Einsatz mit GLT-Systemen oder einem kompatiblen Thermostat (als Zubehör erhältlich) ist die 0-10 V-Variante zu wählen.

4-ROHR-AUSFÜHRUNGEN – FÜR DIE EINBAUMONTAGE


Modell	Bauhöhe	Bautiefe	Baulänge	Gebläse- geschwindig- keit	Heizleistung (W)		Kühlleistung (W)		Produkt- variante	Artikelnummer	Preis
					45/40/20 °C	75/65/20 °C	7/12/27 °C				
	Nennabmessungen (mm)				Insgesamt	Sensibel					
VSI 7-4P	636	126	525	Min.	170	380	310	230	AUTO REMOTE	FHJB0640744A3330	1294,30
				Med.	240	620	610	450	0-10 V	FHJB0640744A3340	1185,95
	Frontabdeckung 754 x 772			Max.	290	710	720	560			
VSI 9-4P	636	126	725	Min.	350	810	630	460	AUTO REMOTE	FHJB0640944A3330	1364,44
				Med.	520	1240	1130	840	0-10 V	FHJB0640944A3340	1256,09
	Frontabdeckung 754 x 972			Max.	610	1440	1480	1150			
VSI 11-4P	636	126	925	Min.	520	1280	790	610	AUTO REMOTE	FHJB0641144A3330	1453,69
				Med.	700	1740	1520	1110	0-10 V	FHJB0641144A3340	1345,34
	Frontabdeckung 754 x 1172			Max.	820	2040	2060	1540			
VSI 13-4P	636	126	1125	Min.	590	1760	980	810	AUTO REMOTE	FHJB0641344A3330	1613,08
				Med.	860	2540	1790	1410	0-10 V	FHJB0641344A3340	1504,73
	Frontabdeckung 754 x 1372			Max.	1000	2900	2500	1970			
VSI 15-4P	636	126	1325	Min.	630	1870	1210	930	AUTO REMOTE	FHJB0641544A3330	1689,62
				Med.	1150	2730	2180	1680	0-10 V	FHJB0641544A3340	1581,26
	Frontabdeckung 754 x 1572			Max.	1390	3280	3000	2310			

Alle VSI 4-Rohr-Varianten enthalten eine werkseitig installierte PCB-Steuerplatine, ein automatisches, elektrisches 2-Wege-Ventil-Set mit 3/4" Eurokonusanschlüssen in 4-Rohr-Ausführung. Als Optionen sind eine wandmontierte Fernbedienung (weiß oder schwarz) für die AUTO REMOTE -Variante, ein Metallschutzgehäuse, eine Abdeckung (RAL 9003) und Luftkanalzubehör erhältlich. Die wandmontierte Fernbedienung bei der AUTO REMOTE-Variante wird über ein RS485-Datenkabel (nicht im Lieferumfang) mit der Platine im Gebläsekonvektor verbunden.

Für den Einsatz mit GLT-Systemen oder einem kompatiblen Thermostat (als Zubehör erhältlich) ist die 0-10 V-Variante zu wählen.

Vido S2 – Zubehör


Preisliste 1-2024

ZUBEHÖR				
Abbildung	Beschreibung	Modell	Artikelnummer	Preis
	Fernbedienung für Produktvariante AUTO REMOTE Kabelgebundene, wandmontierte Fernbedienung für die Aufputzmontage.	Schwarz Weiß	AZ5E00EDA64900N0 AZ5E00EDB64900N0	234,33 234,33
	Programmierbares Raumthermostat für Produktvariante 0-10 V Wandmontierte Unterputz-Fernbedienung für 0-10 V-Drehzahlsteuerung mit Tages- und Uhrzeitanzeige, Verbrauchshistorie, Umschaltung Heizen/Kühlen, Luftfeuchtigkeitsanzeige und Urlaubsfunktion; weiß	230 V, 2-Rohr 230 V, 4-Rohr	AZ5E00MC62FG10N0 AZ5E00MC64FI10N0	216,59 216,59
		24 V, 2-Rohr 24 V, 4-Rohr	AZ5G00MC62FG10N0 AZ5G00MC64FI10N0	236,28 236,28
	Rohrabdeckungen Wandmontage Zur Abdeckung von aus dem Boden kommenden Zu- und Rücklaufleitungen an den Eintrittsstellen in das Gerät bei Wandmontage. Achtung: Nicht für die Bodenmontage geeignet!		AZ500007524112N0	83,65
	Rohrabdeckungen Bodenmontage/Füße Zur Abdeckung der Zu- und Rücklaufleitungen an den Eintrittsstellen in das Gerät bei Bodenmontage.		AZ500007524162N0	150,58
	Kondensatauffangwanne Erforderlich für horizontal montierte Geräte in Kühlanwendungen. Für 2P- und 4P-Ausführungen.	VS 7	AZ500007524212N0	92,11
		VS 9	AZ500007524222N0	108,82
		VS 11	AZ500007524232N0	117,16
		VS 13	AZ500007524242N0	150,58
		VS 15	AZ500007524252N0	159,04
	Rückseitige Metallabdeckung weiß für 2P-Versionen Abdeckplatte zur Verwendung bei der Montage vor Fenstern.	VS 7-2P	AZ502P07525212N0	209,15
		VS 9-2P	AZ502P07525222N0	225,98
		VS 11-2P	AZ502P07525232N0	251,03
		VS 13-2P	AZ502P07525242N0	276,20
		VS 15-2P	AZ502P07525252N0	292,92
	Rückseitige Metallabdeckung weiß für 4P-Versionen Abdeckplatte zur Verwendung bei der Montage vor Fenstern.	VS 7-4P	AZ504P07525312N0	240,62
		VS 9-4P	AZ504P07525322N0	259,96
		VS 11-4P	AZ504P07525332N0	288,68
		VS 13-4P	AZ504P07525342N0	317,63
		VS 15-4P	AZ504P07525352N0	336,97
	Lufteinlassadapter Wird bei Einbauversionen verwendet, wenn das Gerät in einer Zwischendecke untergebracht wird und der Lufteinlassadapter freiliegt.	VSI 7	AZ500007524712N0	92,11
		VSI 9	AZ500007524722N0	108,82
		VSI 11	AZ500007524732N0	117,16
		VSI 13	AZ500007524742N0	142,23
		VSI 15	AZ500007524752N0	150,58
	Luftkanal mit variabler Länge Wird bei der Einbauversion verwendet, wenn der Auslass vom Gerät entfernt sein muss. Min. Länge 302 mm, max. Länge 590 mm.	VSI 7	AZ500007524512N0	200,81
		VSI 9	AZ500007524522N0	225,98
		VSI 11	AZ500007524532N0	267,74
		VSI 13	AZ500007524542N0	292,92
		VSI 15	AZ500007524552N0	326,32
	90°-Luftkanal Wird bei Einbauversionen verwendet, wenn das Gerät in einer Zwischendecke untergebracht wird und das Auslassgitter freiliegt.	VSI 7	AZ500007524612N0	92,11
		VSI 9	AZ500007524622N0	108,82
		VSI 11	AZ500007524632N0	125,52
		VSI 13	AZ500007524642N0	142,23
		VSI 15	AZ500007524652N0	150,58
	Luftauslassgitter gerade Wird bei der Einbauversion verwendet. Lamellen des Gitters sind gerade.	VSI 7	AZ500007524812N0	242,69
		VSI 9	AZ500007524822N0	292,92
		VSI 11	AZ500007524832N0	359,85
		VSI 13	AZ500007524842N0	426,78
		VSI 15	AZ500007524852N0	451,83
	Lufteinlassgitter gerade Wird bei der Einbauversion verwendet. Lamellen des Gitters sind gerade.	VSI 7	AZ500007524912N0	200,81
		VSI 9	AZ500007524922N0	251,03
		VSI 11	AZ500007524932N0	292,92
		VSI 13	AZ500007524942N0	351,50
		VSI 15	AZ500007524952N0	401,73

Vido S2 – Zubehör

Preisliste 1-2024

Rabattgruppe AZ5000

ZUBEHÖR				
Abbildung	Beschreibung	Modell	Artikelnummer	Preis
	Luftauslassgitter gebogen Wird bei der Einbauversion verwendet. Die Lamellen des Gitters sind gebogen, um den Luftstrom von den Personen im Raum weg zu lenken.	VSI 7	AZ500007525412N0	159,04
		VSI 9	AZ500007525422N0	184,10
		VSI 11	AZ500007525432N0	192,45
		VSI 13	AZ500007525442N0	209,15
		VSI 15	AZ500007525452N0	234,33
	Lufteinlassgitter gebogen Wird bei der Einbauversion verwendet.	VSI 7	AZ500007525417N0	200,81
		VSI 9	AZ500007525427N0	217,62
		VSI 11	AZ500007525437N0	234,33
		VSI 13	AZ500007525447N0	251,03
		VSI 15	AZ500007525457N0	267,74
	Metallgehäuse für Einbau für 2P-Versionen Option für die Einbauversion. Der Gebläsekonvektor wird zum zusätzlichen Schutz direkt in das Metallgehäuse eingebaut.	VSI 7-2P	AZ500007524312N0	200,81
		VSI 9-2P	AZ500007524322N0	217,62
		VSI 11-2P	AZ500007524332N0	242,69
		VSI 13-2P	AZ500007524342N0	267,74
		VSI 15-2P	AZ500007524352N0	284,56
	Metallgehäuse für Einbau für 4P-Versionen Option für die Einbauversion. Der Gebläsekonvektor wird zum zusätzlichen Schutz direkt in das Metallgehäuse eingebaut.	VSI 7-4P	AZ500007524314N0	225,98
		VSI 9-4P	AZ500007524324N0	242,69
		VSI 11-4P	AZ500007524334N0	267,74
		VSI 13-4P	AZ500007524344N0	292,92
		VSI 15-4P	AZ500007524354N0	317,96
	Wandgehäuseabdeckung (weiß) für 2P-Versionen Gehäuseabdeckung mit Lufteinlassgitter für den Wandeinbau. Zur Verwendung mit Standard-Metallgehäuse.	VSI 7-2P	AZ500007524412N0	418,42
		VSI 9-2P	AZ500007524422N0	477,00
		VSI 11-2P	AZ500007524432N0	527,24
		VSI 13-2P	AZ500007524442N0	594,18
		VSI 15-2P	AZ500007524452N0	652,76
	Wandgehäuseabdeckung (weiß) für 4P-Versionen Gehäuseabdeckung mit Lufteinlassgitter für den Wandeinbau. Zur Verwendung mit Standard-Metallgehäuse.	VSI 7-4P	AZ500007524414N0	460,31
		VSI 9-4P	AZ500007524424N0	527,24
		VSI 11-4P	AZ500007524434N0	577,46
		VSI 13-4P	AZ500007524444N0	652,76
		VSI 15-4P	AZ500007524454N0	719,69
	Deckengehäuseabdeckung für 2P-Versionen Gehäuseabdeckung mit Lufteinlassgitter für den Deckeneinbau. Zur Verwendung mit Standard-Metallgehäuse.	VSI 7-2P	AZ500007525812N0	418,42
		VSI 9-2P	AZ500007525822N0	477,00
		VSI 11-2P	AZ500007525832N0	527,24
		VSI 13-2P	AZ500007525842N0	594,18
		VSI 15-2P	AZ500007525852N0	652,76
	Deckengehäuseabdeckung für 4P-Versionen Gehäuseabdeckung mit Lufteinlassgitter für den Deckeneinbau. Zur Verwendung mit Standard-Metallgehäuse.	VSI 7-4P	AZ500007525814N0	460,31
		VSI 9-4P	AZ500007525824N0	527,24
		VSI 11-4P	AZ500007525834N0	577,46
		VSI 13-4P	AZ500007525844N0	652,76
		VSI 15-4P	AZ500007525854N0	719,69
	Ventil-Distanzstück 81-mm-Distanzstück zur Verwendung mit Rücklaufventil, wenn der Rohranschluss aus dem Boden heraus erfolgt. 3/4" Gewindeanschluss.		AZ5H00A1050100N0	38,45
	90°-Winkel EUROKONUS-Anschluss Winkelstück zur Verwendung mit einem Vorlaufventil, wenn der Rohranschluss aus der Wand heraus erfolgt. 3/4" Gewindeanschluss.		AZ5H00A1020300N0	38,45

Die vorgenannten Preise verstehen sich ab Werk, inklusive Verpackung und exklusive MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung. Änderungen vorbehalten. Es gelten die Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen der PG Germany GmbH. Durch diese Ausgabe verlieren alle früheren Preislisten ihre Gültigkeit.

PG Germany GmbH - Postfach 1325 - D-38688 Goslar - T. +49 (0) 5324 808-0 - www.purmo.de

